PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA
Kimicar®
LA GARANZIA DELLA QUALITÀ

KIMICAR SRL
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (39) 0385 272.247 r.a. - Fax (39) 0385 272.240
http://www.kimicar.it - e mail: info@kimicar.it
Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189
N°Iscr. Registro Imprese PV 01790620189
R.E.A. PV. 221363

203 TRUCK WASHER

Reinigungsmittel für SB-Anlagen, Sprühgeräte, Waschstraße, Hochwasserreinigungsgeräte

Technische Informationen

Selbstpolierendes konzentriertes Superreinigungsmittel, ideal geeignet für das schnelle Waschen von Wagen, LKW, Tankwagen, Abdeckplanen, Felgen, Motoren und zur Entfernung von beständigen Flecken. Dank der besondere Tensiden, ist es auch ein gutes Schutz- und Poliermittel. Es enthält hochwertige Rohstoffe und umweltfreundliche Tensiden. Trotz der alkalischen Formel, beschädigt es die Lacke nicht und kann es auf Lacken jeglicher Art verwendet werden. Äußere Temperatur hindert nicht die Verwendung und die Wirkung des Produkts.

ZUSAMMENSETZUNG: Mischung aus anionische nicht-ionischen Tensiden, Poliermitteln, Schmutzentferner, Chelatliganden, Farbstoffen, Wasser. Über 90% abbaubar.

PH: ph 12.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN:

MIT SPRÜHGERÄT: das Produkt 1:40-60 mit Wasser verdünnen, auf die trockene Fläche gleichförmig sprühen und folglich mit Hochdruck kalt spülen. Man ratet, die heißen und dunkeln Lacken mit Wasser abzukühlen, bevor das Produkt zu geben, und das Trocknen des gegebenen Produkts zu vermeiden. Das konzentriertes Produkt auf Aluminium und seine Legierungen nicht sprühen.

MIT HOCH-DRUCK SB-WASCHANLAGEN: das Produkt 1:100-150 mit Wasser verdünnen, auf den ganzen Wagen in einer Entfernung von 15 cm. auftragen, reichlich spülen. Bei einer Temperatur von 50-60℃ bearbeiten.

MIT HEISSWASSERREINIGUNGSGERÄT: das Produkt 1:15-20 mit Wasser verdünnen, durch dem Heißwasserreinigungsgerät ansaugen, die Temperatur zwischen 45-60℃ halten, reichlich spülen.

ZUR REINIGUNG DER LKW: das Produkt 1:30 im Winter und 1:35-40 im Sommer mit Wasser verdünnen, auf den ganzen LKW sprühen und mit Hochdruck reichlich spülen. Die empfohlene Verdünnung bei „Touchless“ Waschanlagen halten, um den statischen Schmutzfilm perfekt zu entfernen.

EMPFEHLUNGEN: die empfohlenen Verdünnungen befolgen.

VERPACKUNG: 12-25 kg. Kanister.

Kimicar s.r.l. lehnt jegliche Verantwortung für die falsche Benutzung des Produktes ab.