

KIMICAR SRL

27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (39) 0385 272.247 r.a. - Fax (39) 0385 272.240
<http://www.kimicar.it> - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189
N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189
R.E.A. PV. 221363

220 FUTURA

Polierendes Reinigungsmittel zur Vorwäsche durch Sprühgerät

Technische Informationen

Selbst-polierendes konzentriertes Reinigungsmittel zur Vorwäsche und zur schnellen Reinigung durch ein Sprühgerät, für den Glanz des Lacks, es bereitet den Wagen für das Wachs vor. Sehr gut als Poliermittel. Ideal für die schnelle Reinigung von PKW, LKW, Tanks, Abdeckplanen, Bussen, Motoren, Müllcontainer usw.

Es enthält hochwertige Rohstoffen und umweltfreundliche Pflanzentensiden. Trotz seiner alkalischen Zusammensetzung, gibt es keine Gegenanzeigen auf jeglichen Lacktyp. Die äußere Temperatur beeinträchtigt die Endergebnisse nicht.

Reinigt ohne Schwamm und ohne zu bürsten

ZUSAMMENSETZUNG: Mischung anionischer nicht-ionischer Tensiden, Alkalisierungsmittel, Hilfsstoffe, Poliermittel, Hemmmittel, Wasser. Über 90% biologisch abbaubar.

PH: ph 11 in Verdünnung 1:20 mit Wasser.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN:

MIT SPRÜHGERÄTER: das Produkt 1:30-80 mit Wasser verdünnen, gleichförmig sprühen, mit Hochdruck kalt spülen. Zur Reinigung von Motoren und sehr schmutzigen Teilen das Produkt 1:10-15 mit Wasser verdünnen. Im Schatten arbeiten.

MIT ROBOTANLAGE: das pure Produkt ansaugen lassen, 1:60-100 als endgültige Verdünnung halten.

BEI SB ANLAGEN MIT HOCHDRUCK: die Verdünnung auf Grund der Waschanlage wählen; immerhin soll man eine Verdünnung zwischen 1:80 und 1:300 halten.

MIT HEISSWASSERREINIGUNGSGERÄT: das Produkt 1:15-30 mit Wasser verdünnen, durch das passende Saugrohr ansaugen, die geeignete Temperatur auf Grund der Fläche wählen, spülen.

EMPFEHLUNGEN: die empfohlenen Verdünnungen beachten, das Trocknen vermeiden.

VERPACKUNG: 12-25-60 kg. Kanister.