PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA
Kimicar®
LA GARANZIA DELLA QUALITÀ

KIMICAR SRL
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (39) 0385 272.247 r.a. - Fax (39) 0385 272.240
http://www.kimicar.it - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189
N°Iscr. Registro Imprese PV 01790620189
R.E.A. PV. 221363

210P **EVOLUX**

Starkes schmutzentfernendes polierendes Reinigungsmittel

Technische Informationen

Neue exklusive Formel, mit innovativen Rohstoffen und ökologischen Tensiden, nach den letzten geltenden Rechtsvorschriften über Abbaubarkeit. Evolux ist hoch-konzentriert und sehr stark gegen Schmutz. Für die schnelle Wäsche von Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Tanken, Abdeckplanen, Bussen, Motoren, Maschinen, Booten, Müllcontainern usw. geeignet. Nach dem Sprühen, strömt es eine durchdringende aktive Kraft aus, löst und bringt den Schmutz zur Suspension und kann nachher leicht gespült werden. Das Produkt kann lange verdünnt gehalten werden, weil es, im Gegensatz zu den normalen Reinigungsmittel, seine Waschkraft nicht verliert, sondern ereinigt sich eine Abscheidung des Kalziums und aller Bestandteilen, die im Wasser sind. Die vollkommen ausgewogene Mischung der Tensiden und die besonderen Klarspülmitteln machen die Reinigung sicher und geben der gewaschenen Fläche Glanz, auch bei verschiedenen Temperaturen. Evolux versichert eine hohe Leistung, wenn es 1:60/100 zur Reinigung der Karosserie, 1:10/20 zur Reinigung von Motoren, Felgen und sehr schmutzigen Teilen mit Wasser verdünnt wird.

ZUSAMMENSETZUNG: Mischung nicht-ionischer Tensiden, Alkalisierungsmitteln, Hilfsstoffen, Poliermitteln, schmutzentfernender Mittel, Wasser. Über 90% abbaubar.

PH: ph 12,0 Verdünnung 1:20 mit Wasser.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN:

MIT SPRÜHGERÄT: das Produkt 1:60/100 zur Reinigung der Karosserie, 1:10/20 zur Reinigung von Motoren, Felgen und sehr schmutzigen Teilen mit Wasser verdünnen, gleichförmig von unten herauf auf die ganze Fläche sprühen, mit Hochdruck kalt spülen. Im Schatten arbeiten.
MIT HOCH-DRUCK SELF-AREA WASCHANLAGEN: das Produkt 1:200-300 mit Wasser verdünnen, auf den ganzen Wagen in einer Entfernung von 15 cm. auftragen, reichlich spülen. Bei einer Temperatur von 50-60℃ bearbeiten
MIT HEISSWASSERREINIGUNGSGERÄT: das Produkt 1:15-30 mit Wasser verdünnen, aus dem Wasser-Poliermaschine ansaugen, die Temperatur zwischen 45-60℃ halten, reichlich spülen.

EMPFEHLUNGEN: Das reine oder konzentrierte Produkt auf Aluminium und seine Legierungen nicht sprühen.

VERPACKUNG: Kanister à 12-25-60 kg. / Fässer à 220 kg. / Behälter à 1.000 kg.

Kimicar s.r.l. lehnt jegliche Verantwortung für die falsche Benutzung des Produktes ab.